



Foto meramente ilustrativa

Série **C6000**

MATERIAIS DA BOMBA DE CALIBRAÇÃO C6000
Em alumínio
Sem fim em Aço Inox

Diâmetros Nominais (mm)
380 x 550 x 450 mm(AxCxP)

Descrição do Produto

A Bomba de Calibração C6000 é usada com um manômetro padrão. É muito mais rápida do que usar uma balança de peso morto e também mais veloz que a maioria dos controladores de pressão automáticos. A pressão é definida com um simples giro no volante, que lhe permite calibrar manômetros de forma rápida e prática. A Bomba de Calibração S6000 é perfeita para qualquer tipo de ensaio de pressão hidráulica e testes de calibração: manômetros,

Características Técnicas

MATERIAIS DA BOMBA DE CALIBRAÇÃO C6000

Volante: Em alumínio
Fuso: Sem fim em Aço Inox
Pistão: Latão
Base: MDF Revestido
Fluido: Água, óleo de Silicone / Mineral
Rosca: ½ BSP (F)

DIFERENCIAIS DA BOMBA DE CALIBRAÇÃO C6000

- . Volante de fácil manuseio para gerar qualquer pressão;
- . A Bomba de Calibração possui 2 (duas) conexões;
- . Uma para padrão e outra para equipamentos à serem testados;
- . Trabalha com Água e Óleo;
- . Baixo custo.

PERFORMANCE DA BOMBA DE CALIBRAÇÃO C6000

Pressão Máxima: 14223 PSI / 980 bar / 1000 kgf/cm²
Vácuo: -4,26 PSI / -0,29 bar / -0,30 kgf/cm²
Sob Pressão: 17068 PSI / 1176 bar / 1200 kgf/cm

DIMENSÕES DA BOMBA DE CALIBRAÇÃO C6000

Largura: 350 mm (+-1mm)
Comprimento: 459mm (+-1mm)
Altura: 255mm (+-1mm)
Peso 11kg

INFORMAÇÕES PARA ENVIO

Peso: 12,5 kg
Dimensões: 380 x 550 x 450 mm (AxCxP)