



Foto meramente ilustrativa

Série CAFNC114

Caixa em Fenol
Internos em Aço Inox
Sistema Capsular

Diâmetros Nominais (mm)
114

Aplicações

Instrumentos de baixa pressão com alta qualidade e excelente precisão e durabilidade, indicados para ambientes agressivos. Utilizados em indústrias de papel e celulose, gráficas, chaminés ou meios gasosos de baixa pressão. Fabricados com cápsula em aço inox, com corrugações projetadas de tal forma que a escala permanece linear em toda sua extensão.

Características Técnicas

Caixa

Fenol

Anel Roscado (Capa)

Polipropileno

Soquete(Corpo)

Aço Inox AISI-316

Elemento Sensor(Capsula)

Aço Inox AISI-316

Soldagem

Solda por Fusão de Material (TIG)

Temperatura:

Ambiente: -20 à +60 °C

Fluido do Processo: -20 à +60 °C

Armazenamento: -40 à +70 °C

Ponteiro

Alumínio, Balanceado e com Ajuste Micrométrico

Visor

Vidro Plano

Mostrador

Alumínio Fundo Branco

Faixa de Pressão(Escalas)

Manômetros - de 30 à 600 mbar
(Tabela SABP14 - página 3)

Vacuômetros -Vácuo

(Tabela SABP16 - página 3)

Manovacuômetros - de 30 à 600 mbar

A faixa equivale a soma da escala positiva e negativa

Exemplo: Faixa de 600 mbar: Escala -100+500 mbar

Faixa de Pressão (Escalas)

Classe de Exatidão

Norma - ABNT Classe B
(Tabela 6 - página 2)



Molelo para diametro 114mm



	CONEXÃO (R)		
	1/4"	1/2"	
	NPT	NPT	BSP
H	90	95	95

Classe de Exatidão dos Manômetros

Conforme norma ABNT NBR 14105-1:2011

TABELA DE CLASSE DE PRECISÃO PARA MANÔMETROS			
TABELA	NORMA ABNT Classe	FDE (Fundo de Escala)	EFEITO DA TEMPERATURA (Resultado em % da faixa nominal)
1	A	1,6 %	$\pm 0,04 \times (t_2 - t_1)$
2	A1	1,0 %	$\pm 0,04 \times (t_2 - t_1)$
3	A2	0,5 %	$\pm 0,04 \times (t_2 - t_1)$
4	A3	0,25 %	$\pm 0,04 \times (t_2 - t_1)$
5	B	3/2/3 %	$\pm 0,04 \times (t_2 - t_1)$
6	B	3/2/3 %	$\pm 0,06 \times (t_2 - t_1)$
7	B	3/2/3 %	$\pm 0,08 \times (t_2 - t_1)$
8	C	4/3/4 %	$\pm 0,04 \times (t_2 - t_1)$

OBS.
t1 - Temperatura de referência, expressa em graus Celsius (°C)
t2 - Temperatura ambiente, expressa em graus Celsius (°C)



Tabela SABP 14

Manômetros Capsulares 100mm e 160mm - Classe B Somente para Séries SASC ; SASCP ; SASCI e SASCIP

Escalas Simples

ESCALA	NUMERAÇÃO	SUBDIVISÃO	ESCALA	NUMERAÇÃO	SUBDIVISÃO
0/150	30	1	0/1200	200	10
0/200	20	2	0/1500	300	10
0/250	50	2	0/1600	200	10
0/300	50	2	0/2000	200	20
0/350	50	2	0/2500	500	20
0/400	50	5	0/3000	500	20
0/500	50	5	0/3500	500	20
0/600	100	5	0/4000	500	50
0/800	100	10	0/5000	500	50
0/1000	100	10	0/6000	1000	50

mmH₂O

Tabela SABP 16

Vacuômetros Capsulares 100mm e 160mm - Classe B Somente para Séries SASC ; SASCP ; SASCI e SASCIP

Escalas Simples

ESCALA	NUMERAÇÃO	SUBDIVISÃO	ESCALA	NUMERAÇÃO	SUBDIVISÃO
0/-150	30	1	0/-1200	200	10
0/-200	20	2	0/-1500	300	10
0/-250	50	2	0/-1600	200	10
0/-300	50	2	0/-2000	200	20
0/-350	50	2	0/-2500	500	20
0/-400	50	5	0/-3000	500	20
0/-500	50	5	0/-3500	500	20
0/-600	100	5	0/-4000	500	50
0/-800	100	10	0/-5000	500	50
0/-1000	100	10	0/-6000	1000	50

mmH₂O



Nota:
Outras Escalas sob consulta